

ASPEN - AZUL - A25

MY 25

ARO 29

Para quem busca uma bike versátil para trabalhar ou para relaxar, a Aspen é a escolha certa! Vem com 24 marchas, suspensão de 80mm de curso com trava mecânica no ombro, câmbio traseiro e cubos Shimano, além de freios a disco hidráulico, mais seguros e precisos na frenagem, e que requerem menos manutenção. Na rua ou no parque, pedale com tranquilidade com a Aspen!

Idade Sugerida

-

	tam.	
REFERÊNCIA (SKU)	U	009660.19000
COD. BARRAS (EAN)	U	7891473058024
DESCRIÇÃO	U	B. CALOI ASPEN T17R29V24 AZL A25

Local de Faturamento	Manaus/AM
Dimensões do produto (CxLxA)	O
Dimensões do produto embalado (CxLxA)	143x20x75cm

Peso (Kg) Bruto	16,2
Peso (Kg) Líquido	15,5
Capacidade máxima suportada (Kg)	100kg

ESPECIFICAÇÃO

Quadro	Quadro de alumínio 6061 tratado, conformado, com suporte de freio a disco standard e gancheira removível.
Garfo	Suspensão com 80mm de curso e trava mecânica
Suspensão traseira	-
Aros	Vzan Aro 29, 32 furos
Cubos	Shimano TX506 32 Furos - QR
Raios	Inox Preto
Pneu	MTB - 29X2.20
Pedal	Feimin FP803B - Plástico
Pedivela	Everestt Alumínio - 3V - 24/34/42T - 170MM
Movimento Central	Feimin Selado
Corrente	KMC Z7

Cassete	Sunrace CS-M55 - 11-34D 8v
Câmbio Traseiro	Shimano Tourney TX800 - 8V
Câmbio Dianteiro	Power - 3v
Passadores	Microshift TS38 - RapidFire - 3x8v
Guidão	FSA SLK mescla de carbono, cromoly e alumínio - 31.8mm X 740mm
Suporte de guidão	Mescla carbono, cromoly e alumínio FSA SLK Drop ou KFX Drop - 20° 70mm P 80mm M G 90 XG
Manoplas	Velo
Movimento de Direção	Feimin Semi integrado
Freios	Logan HDM500 - Hidráulico
Manete de freios	Logan Alumínio HDM500
Selím	Royal Ciclo - Veloce
Canote do Selím	Alumínio - 27.2x400 mm - Ajuste com quick release
Outros	-

Altura Sugerida*	U	1,60m - 1,80m
------------------	---	---------------

*A altura sugerida é baseada nas medidas médias da população, porém o tamanho ideal pode variar dependendo das medidas do seu corpo.

Portanto, antes de seguir com a compra, para que você obtenha total desempenho com a bike, mas de forma confortável, orientamos que procure um profissional em Bike Fit. Ele coletará suas medidas e com base nesses dados encontrará o tamanho de quadro ideal, além de posicionar corretamente os componentes de acordo com a sua necessidade.

*Medidas de pedivela, guidão, suporte de guidão e canote são referente ao tamanho M.

Posição do Ciclista	Estável (semi-inclinada)
	