

# CPP - CADASTRO PRINCIPAL DE PRODUTOS

**MONDIAL**

| CARACTERÍSTICAS  | DEPTO RESP. | DADOS   |
|--|-------------|---|
| Produto  | Marketing   | Umidificador de Ar Ultrassônico Fashion Air 2   |
| Modelo   | Marketing   | <b>NUA-02</b>   |
| Voltagem   | Engenharia  | BIVOLT  |
| Código   | Engenharia  | 2771-01   |
| Marca (o nome que vêm escrito no produto)                        | Marketing   | MONDIAL   |
| Descrição do Produto na Nota Fiscal                              | Marketing   | UMIDIFICADOR DE AR NUA-02 BIVOLT  |
| Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP em cm)                 | Engenharia  | 23,5 x 21,3 x 15,5  |
| Dimensões do produto com a embalagem (AxLxP em cm)               | Engenharia  | 28,5 x 19,8 x 18,5  |
| Dimensões embalagem coletiva (AxLxP em cm)                       | Engenharia  | 30,5 x 41,6 x 38,5  |
| Volume da embalagem unitária (em m³)                             | Engenharia  | 0,01  |
| Potência (em Watts)  | Engenharia  | 30W   |
| Consumo (em Kilowatts por hora)                                  | Engenharia  | 0,03Kw/h  |
| Cor  | Marketing   | Branco/Azul   |
| Código de Barras das Caixas unitárias (13 dígitos)               | Engenharia  | 7899882301991   |
| Código de Barras das Caixas Coletivas (14 dígitos)               | Engenharia  | 17899882301998  |
| Peso líquido unitário  | Engenharia  | 0,81 Kg   |
| Peso Bruto unitário  | Engenharia  | 0,99 Kg   |
| Peso Bruto coletivo  | Engenharia  | 4,66 Kg   |
| Quantidades de peças na caixa coletiva                           | Engenharia  | 4   |
| Produto Nacional ou Importado                                    | Engenharia  | Importado   |
| IPI  | Fiscal      | 10%   |
| ICMS   | Fiscal      | BA= 18%; OUTROS UF=4%   |
| Tempo de Garantia  | Marketing   | 12 Meses  |
| Classificação Fiscal   | Fiscal      | 85098090  |
| Características do produto<br>(Pontos de venda mais importantes) | Marketing   | Controle de intensidade de névoa; Lâmpada-piloto de reposição de água;<br>Reservatório com capacidade para 2,2L; Bico direcionador de névoa;<br>Econômico e supersilencioso; Sistema ultrassônico de geração de névoa<br>fria; Desligamento automático; Autonomia de uso de 6 a 10 horas; Bivolt<br>automático. |

Marketing

Engenharia

Diretoria